

Dahua DH-DVR5116H • Especificaciones

Modelo	DH-DVR5104H		DH-DVR5108H		DH-DVR5116H	
Sistema						
Procesador principal	Procesador embebido					
Sistema Operativo	LINUX embebido					
Vídeo						
Entrada	4 canales, BNC		8 canales, BNC		16 canales, BNC	
Estándar	NTSC (525Line, 60f / s), PAL (625Line, 50f / s)					
Audio						
Entrada	1 canal, RCA					
Salida	1 canal, RCA					
Dos vías de conversación	Reutilizar el canal de audio de entrada / salida 1					
Visualización						
Interfaz	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC (1,0 Vp-p, 75Ω)					
Resolución	1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768, 800 × 600					
Pantalla de Split	Cuarto		1/4/8/9		1/4/8/9/16	
El enmascaramiento de privacidad	4 zonas rectangulares (cada cámara)					
OSD	Título de cámara, Tiempo, pérdida de video, bloqueo de la cámara, detección de movimiento, grabación					
Grabación						
Video / Audio Compresión	H.264 / G.711					
Resolución	D1/4CIF (704 × 576/704 × 480) / CIF (352 × 288/352 × 240) / QCIF (176 × 144/176 × 120)					
Velocidad de grabación	Corriente principal:	D1/HD1/2CIF/CIF (1 ~ 25/30fps)				
	Corriente adicional	CIF / QCIF (1 ~ 25/30fps)				
Bit Rate	48 ~ 3072Kb / s					
Modo de grabación	Manual, horario (Regular (continuo), MD), Stop					
Intervalo de grabación	1 ~ 120 minutos (por defecto: 60 min), Pre-registro: 1 ~ 30 seg, Post-record: 10 ~ 300 seg					
Detección de Video						
Activadores de eventos	Grabación, PTZ, tour, Video Push, correo electrónico, FTP, comer, zumbador y pantalla consejos					
Detección de Video	Detección de movimiento, Zonas MD: 396 (22 × 18), pérdida de vídeo y cámara en blanco					
Reproducción y copia de seguridad						
Sincronizar reproducción	Cuarto		1/4/9		1/4/9/16	
Modo de búsqueda	Hora / Fecha, MD y la búsqueda (exacta a segunda)					
Funciones de reproducción	Play, Pause, Stop, Rewind, juego rápido, juego lento, archivo siguiente, archivo anterior, siguiente cámara, cámara anterior, a pantalla completa, repetición, barajadura, selección de copia de seguridad, el zoom digital					
Modo de copia de seguridad	Dispositivo USB / Red					
Red						
Ethernet	Puerto RJ-45 (el 10/100M)					
Funciones de red	HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, Filtro IP					
Max. El acceso del Usuario	20 usuarios					
Móvil	iPhone, iPad, Android, Windows Phone					
Almacenamiento						
Disco duro interno	1 puerto SATA, hasta 4 TB					
Interfaz auxiliar						
Interfaz USB	2 puertos (1 trasera), USB2.0					
RS485	Control PTZ					
General						
Fuente de alimentación	DC12V/2A					
Consumo de energía	10W (sin HDD)					
Medio ambiente de trabajo	-10 ~ 55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106kPa					
Dimensiones (W x D x H)	Mini 1U, 325mm × 245mm × 45mm					
Peso	1,5 kg (sin HDD)					