

Código: VTO2000A-R

MÓDULO DE LECTOR DE PROXIMIDAD **VTO2000A-R** DAHUA

El dispositivo funciona con videoporteros y otros paneles que operan en el estándar DAHUA IP Protocol. El módulo está diseñado para ser montado en carcasa de la serie VTOBxxx junto con los marcos de la serie VTOFxxx de DAHUA.
 ¡Nota! VTO2000A-R requiere VTO2000A-C para la cooperación.



Soporte para tarjetas:	MIFARE 13.56 MHz
Distancia de lectura de tarjetas:	max. 8 cm
Funcionamiento autónomo:	—
Teclado incorporado:	—
Botón del timbre:	—
Salida de sabotaje:	—
Compatibilidad:	VTO-2000A-C
Alimentación:	Suministrada por VTO2000A-C
Consumo de energía:	< 0.45 W
Humedad relativa del ambiente admisible:	10 ... 95 % (sin condensación)
Grado de protección:	IP54
Carcasa:	Metal / Plástico
Color:	Plata
Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ... 60 °C

FICHA TÉCNICA



Peso:	0.19 kg
Dimensiones:	110 x 118 x 25 mm
Fabricante / Marca:	DAHUA